

表格编号: FM-RD-5D

产品型号: T5886F

文件编号: RD-8-TS-T5886F

产品描述: IP监控器

版本: A

生效日期: 2017-4-1

序号	项目	单位	规格	备注
网络摄像头				
1	操作系统		linux	
2	图像传感器	Inch	1/4-inch CMOS	*
3	摄像头像素	pixels	1280x720	*
4	视角	Degree(°)	H: 60±5	*
5	最低照度	Lux	≤5(IR ON) / ≥8 (IR OFF)	
6	夜视距离	m	5	*
7	旋转	Degree(°)	Pan: 270° Tilt: 120°	*
8	视频压缩方式		H.264	
9	视频分辨率		HD: 1,280 x 720P/15fps VGA: 640x 480P/20fps	*
10	视频码率	bps	Dual Streams 80-800kbps	
11	音频压缩方式		AAC	
12	音频传输方式		半双工语音	
13	摄像头声音灵敏度	db	≤-47db	
14	喇叭		内置 8Ω/1W	*
15	无线传输方式		WiFi	*
16	wifi传输距离	m	30m in the open	*
17	wifi发射功率	dBm	<18dBm@11b, <15dBm@11g, <14dBm@11n	
18	wifi接收灵敏度		135M:-68dBm@8%PER, 54M:-74dBm@8%PER, 11M:-88dBm@8%PER,	
19	wifi无线标准		IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	*
20	温度探测范围	°C	-10~+50	*
21	温度测试标准	°C	温度测试精度: ±1	*
22	存储方式		内置自弹式TF卡卡座, 最大支持TF卡容量32GB	*
23	供电电源	VDC	5V 1A	*
24	工作电流	mA	800(max)	*
25	远程观看		Support Android and IOS	*
26	整机尺寸	mm	103.5*88.5*85mm	*
常规				
1	工作温度	°C/F	-10~+50	*
2	储存温度	°C/F	-20~+60	*
3	工作湿度	RH	15%~85%	*
4	整机重量	kg	224g	*



- 注意:
1. 文件第一次发放, 其版本为A, 文件若有更改必须进行版本升级, 版本号A、B、C依次升级。
 2. 文件编号: RD-8-TS-*** (RD代表研发, 8代表八类文件, TA代表测试指导, ***为机种名的缩写, 需要工程师填写
例: RD-8-TS-860 (表示由研发部发放的八类文件中的技术规格, 适用机种为860)
 3. 后续有重要、稳定的功能需要在规格书中体现, 可以以版本升级的方式或针对性拟定模板进行优化。
 4. 规格书存在的项目, 工程师务必在对应的规格中填写完整。

核准: 张加斌

审核:

拟定: 计中

刘保 张加斌 计中 张加斌