

表格编号: FM-RD-5D

文件编号: RD-8-TS-5925

产品型号: T5925HCA

版本: B

产品描述: 户外摄像一体机

生效日期: 2017-5-23

序号	项目 (Item)	单位 (Unit)	规格 (Specification)	备注 (Remark)
	网络摄像头 (IP Camera)			
1	操作系统 (Operation system)		Linux	
2	图像传感器 (Image sensor)	Inch	1/3-inch CMOS	
3	摄像头像素 (Camera resolution)	pixels	1920x1080	*
4	视角 (Viewing angle)	Degree (°)	H: 80±5	*
5	最低照度 (Minimum illumination)	Lux	>8 (IR OFF) / <3 (IR ON)	
6	夜视距离 (IR Range)	m	10	*
8	视频压缩方式 (Video Compression)		H. 264	
9	视频分辨率 (Video Resolution)		1080P: 1920 x 1080P/15fps D1: 720 x 576P/20fps	
10	视频码率 (Video Code Rate)		Dual Streams 32kbps-1Mbps	
14	报警方式 (Alarm Mode)		Motion detection	
15	无线传输方式 (Wireless Transmission Way)		WiFi	
16	传输距离 (Transmission Range)		30m in the open	
17	发射功率 (Transmitting Power)	dBm	135M: 14dBm 54M: 15dBm 11M: 18dBm	
18	接收灵敏度 (Receiving Sensitivity)	dBm	135M: -68dBm@8%PER, 54M: -74dBm@8%PER, 11M: -88dBm@8%PER, 6M: -90dBm@8%PER, 1M: -92dBm@8%PER,	
19	无线标准 (Wireless Standard)		IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	
20	网络协议 (Network Protocols)		TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, Telnet	
21	接口 (Interface)		DC Socket RJ45 port Set Button	*
22	存储方式 (Recording media)		TF memory card (up to 64GB)	*
23	供电电源 (Power supply)	VDC	12V 1A	*
24	工作电流 (Working current)	mA	300 (Max)	
25	远程观看 (Remote monitor)		Support Android and IOS	
26	室外机外壳防护等级 (Case waterproof level)		IP66	*
27	产品尺寸 (Dimensions)	mm	70 X 70 X 184 (宽x高x长)	
	常规 (General)			
1	工作温度 (Operation temperature)	°C/F	-10~+50	
2	储存温度 (Storage temperature)	°C/F	-20~+60	
3	工作湿度 (Operation humidity)	RH	15%~85%	
4	产品重量 (Weight)	g	396g	



- 注意:
- 文件第一次发放, 其版本为A, 文件若有更改必须进行版本升级, 版本号A、B、C依次升级。
 - 文件编号: RD-8-TS-*** (RD代表研发, 8代表八类文件, TA代表测试指导, ***为机种名的缩写, 需要工程师填写例: RD-8-TS-860 (表示由研发部发放的八类文件中的技术规格, 适用机种为860))
 - 后续有重要、稳定的功能需要在规格书中体现, 可以以版本升级的方式或针对性拟定模板进行优化。
 - 规格书存在的项目, 工程师务必在对应的规格中填写完整。
 - 打“*”号规格允许写入说明书中。

核准: 张如斌

审核:

谭永刚
梁海臣
刘江

拟定: 叶中