

# GOSCAM<sup>®</sup>

## 产品技术规格书

表格编号:FM-RD-5D

文件编号:RD-8-TS-8743

产品型号:GD8743

版本:A

产品描述:720P高清WIFI工具

生效日期:2016-01-14

序号	项目(Item)	单位(Unit)	规格(Specification)	备注(Remark)
<b>工具摄像头 (Insertion Probe)</b>				
1	软管直径 (Diameter of camera head)	mm	9.5mm	*
2	图像传感器(Image Sensor)	Inch	1/4-inch CMOS	
3	摄像头像素(Camera resolution)	pixels	1280*800	*
4	视角(Field of viewing angle)	Degree(°)	50±5	*
5	清晰距离(Camera depth of field)	cm	7~8	*
6	软管长度(Probe length)	m	1	*
7	软管材料(Probe material)		soft metal, stainless steel goose neck covered with PVC console	
8	工作电流 (working current)	mA	140	
9	防护等级		IP67 (不含接头部分)	*
<b>手柄</b>				
1	供电电源(Power Supply)	VDC	4节 AA电池	*
2	2.4G接收频率范围	MHz	2.400~2.4835GHZ	*
3	2.4G解调方式		802.11b/g/n	*
4	2.4G发射功率	dBm	13±2dBm	
5	2.4G接收灵敏度	dBm	-72	
6	无线传输距离 (Wireless Transmission)	m	10m in the open	*
7	工作电流 (手柄+软管)	mA	540	
<b>常规 (General)</b>				
1	工作温度(Operation Temperature)	°C/F	-10 ~ +50/+14 ~ +122	*
2	储存温度(Storage Temperature)	°C/F	-40~+85/-40~+185	*
3	工作湿度(Operation Humidity)	RH	15~85%	*
4	整机重量	g	410	*



- 注意:**
1. 文件第一次发放, 其版本为A, 文件若有更改必须进行版本升级, 版本号A、B、C依次升级。
  2. 文件编号: RD-8-TS-\*\*\* (RD代表研发, 8代表八类文件, TA代表测试指导, \*\*\*为机种名的缩写, 需要工程师填写  
例: RD-8-TS-860 (表示由研发部发放的八类文件中的技术规格, 适用机种为860)
  3. 后续有重要、稳定的功能需要在规格书中体现, 可以以版本升级的方式或针对性拟定模板进行优化。
  4. 规格书存在的项目, 工程师勿必在对应的**规格**中填写完整。
  5. 打“\*”号规格允许写入说明书中。

核准:

审核: 江莉

拟定: 周哲宇

